

# **Restaurer un partie de bois très abimé**

Votre portail ou votre volet sont fortement endommagés par les effets du temps - Pluie, gel, chaleur, chocs divers et peintures ou vernis écaillés. Certaines parties du bois sont pourries par l'humidité, le bois est fendu et troué, certains angles sont cassés.

Toupret vous conseille de procéder en 2 étapes :

## **Etape 1 - DURCIR LE BOIS**

Pour réparer un portail abimé, il faut d'abord traiter le bois en utilisant un "durcisseur" spécial Bois, qui protégera votre bois et permettra à l'enduit de mieux adhérer, ce qui facilitera la réparation.

## **Etape 2 - REPARER ET REBOUCHER**

Ensuite, vous devrez appliquer un enduit pour réparer votre partie manquante ou pour reboucher vos trous et fissures, avant de lasurer si vous le souhaitez pour la finition.

## **LES BONS OUTILS**



Grattoir   Couteau à enduire   Bouchon Pinceau   cale à poncer

## LES PRODUITS



Renforce l'adhérence des enduits et des peintures, Reduit et consolide en profondeur, Faible teneur en solvants, Faible odeur, Résultat durable,

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :

Destination



Entre  
2 couches




Prêt  
à peindre



Nettoyage



- 1 - Enlevez les parties pourries, friables et mal adhérentes. Utilisez si nécessaire une brosse métallique.
- 2 - Si les pièces à traiter sont peintes, vernies ou lasurées, poncez ou décapez puis dépoussiérez.
- 3 - Appliquez généreusement le durcisseur à l'aide du bouchon pinceau jusqu'à ce que le bois soit saturé. Vous pouvez également tremper votre pièce à traiter dans une baignoire remplie de durcisseur.



(Supports Bois préalablement imprimés ou peints (volets, portails, portes, plinthes, poutres...))

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

Destination



Épaisseur



Entre  
2 couches



Prêt  
à peindre





Nettoyage



## APPLICATION

**1- REBOUCHER :** élargir les fissures à l'aide d'un grattoir puis dépoussiérer. Remplir abondamment les cavités. Egaliser en croisant les passes. Poncer lorsque l'enduit est sec.

**2- REPARER :** reconstituer grossièrement la forme. Après une heure, tailler l'enduit pour lui donner la forme voulue avec un couteau à enduire. Lisser avec une éponge humide.



## LES BONS GESTES

### Durcir et réparer le bois



#### **1 - - GRATTER LES PARTIES POURRIES ET FRIABLES**

A l'aide du grattoir, enlever toutes les parties du bois endommagées par l'humidité, pourries, friables et mal adhérentes.



#### **2 - - APPLIQUER LE PRODUIT À L'AIDE DU BOUCHON PINCEAU**

Appliquer généreusement le Durcir Bois avec le bouchon pinceau sur les parties du bois mises à nu. Imprégner généreusement le bois jusqu'à saturation.

**Conseil :** Il est inutile de laisser sécher le Durcir Bois avant d'appliquer l'enduit, vous pouvez appliquer l'enduit directement, ce qui renforcera même son adhérence car les 2 produits sécheront ensemble.



#### **3- - RECONSTITUER LES PARTIES CASSÉES**

Avec le couteau à enduire, appliquer l'enduit reboucher Bois en reconstituant grossièrement la forme.



#### **4- - SCULPTER**

Dès que l'enduit commence à durcir (environ 1H30 après application), tailler l'enduit avec la tranche du couteau à enduire ou un cutter.



#### **5- - REBOUCHER LES TROUS ET FENTES**

Remplir abondamment les trous et ensuite égaliser en croisant les passes avec la spatule.

**Conseil :** Pour plus de facilité pour lisser, utiliser un outil plus large que le trou à reboucher.



#### **6- - PONCER**

Quand l'enduit est sec, poncer pour obtenir une surface parfaitement lisse prêt à peindre ou lasurer.

**Conseil :** Si vous souhaitez vernir le bois, commencer par appliquer 2 couches de vernis plus foncé aux endroits de réparation pour harmoniser la teinte finale avec le reste de votre bois.